КОРОБКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

3850 IONSTORM

2:1 · 4:1

Коробки підключення дають змогу живити до чотирьох шин-іонізаторів від одного контролера 3700-SC Ionstorm у системі 3850 Ionstorm.

Простий і швидкий монтаж.

Дві моделі: 2:1 і 4:1.

Усі регулятори — на контролері 3700-SC Ionstorm.



- Коробка підключення дає змогу під'єднати до контролера Ionstorm більше ніж одну шину-іонізатор.
- Високовольтний вузол повністю залитий.
- Дві моделі: 2:1 і 4:1.
- Кабель від коробки до контролера — 500 мм, якщо не обумовлено інше.
- Усі регулятори — на контролері 3700-SC Ionstorm.

Специфікація

Розміри:	130 × 65 × 55 мм.
Кабель:	Стандартно — 500 мм високовольтного кабелю, якщо не обумовлено інше.
Під'єднання:	2 гвинтові роз'єми на кінці високовольтного кабелю — вставляються в контролер. 2 або 4 пари високовольтних гнізд для шин 3850.
Сертифікація:	CE.

Принцип роботи:

Коробка підключення — найпоширеніший спосіб живити кілька шин у системі 3850 Ionstorm. Зазвичай це гнучкіше, ніж послідовне з'єднання шин.

Коробка — це пластиковий корпус із 2 або 4 парами високовольтних гнізд і одним високовольтним кабелем до контролера 3700-SC.

На кінці високовольтного кабелю кожної шини-іонізатора 3850-SC або 3850 HP-SC Ionstorm є два гвинтові роз'єми з кольоровим маркуванням — червоний і синій. Роз'єм із червоною позначкою вставте в гніздо такого самого кольору з одного боку коробки, роз'єм із синьою — у гніздо такого самого кольору з іншого боку.

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY