ВИМІРЮВАЧ ПОВЕРХНЕВОГО ОПОРУ

740 SRM

ВИМІРЮВАННЯ СТАТИКИ

740 — кишеньковий вимірювач поверхневого опору для швидких і повторюваних вимірювань провідних, статикорозсіювальних і діелектричних поверхонь.

740 вимірює і питомий поверхневий опір, і опір до заземлення.

Діапазон 10^3–10^{12}+ Ом/□.

Метод паралельних електродів за стандартом ASTM.



- **Поверхневий опір:** покладіть 740 на рівну поверхню, натисніть і утримуйте кнопку. Світлодіод, що засвітився, показує декаду в Ом/□.
- **Опір до заземлення:** вставте провід заземлення в металеве гніздо з правого боку корпусу, затискач «крокодил» під'єднайте до заземлення. Покладіть 740 на поверхню й натисніть кнопку — опір до заземлення показано в Ом.
- Автоматичний вибір діапазону.
- Комплект: кейс, батарея й провід заземлення.

Застосування:

- Традиційне застосування 740 — перевірка пакувальних матеріалів в електронній промисловості.
- Тепер — перевірка широкого спектра матеріалів і процесів у всій промисловості.

Специфікація

Діапазон:	10^3–10^{12}+ Ом/□.
Роздільність:	Одна декада.
Точка перемикання:	½ декади на логарифмічній шкалі (3,15 × 10^n).
Точність точки перемикання:	±½ декади.
Точність:	±10 %. Повторюваність: ±5 %.
Перевірка:	Перевірка батареї — натисніть кнопку, тримаючи прилад у повітрі: має засвітитися червоний світлодіод «Insulative» (діелектрик).
Батарея:	9 В PP3, лужна.
Розміри й маса:	130 × 70 × 35 мм, 103 г.
Умови роботи:	Температура 5–50 °C, відносна вологість 0–90 % без конденсату.
Сертифікація:	CE.

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY